

P-5536i MFP

Un système exceptionnel à plus d'un titre !

En plus d'être particulièrement rapide, il est aussi très performant : avec sa vitesse de 55 pages par minute, le système multifonction P-5536i MFP impressionne par sa résolution de 1 200 x 1 200 dpi, son grand écran tactile ainsi que pour ses fonctions de sécurité et de mobilité modernes. L'interface HyPAS™ intégrée permet en outre d'utiliser des applications HyPAS variées et d'intégrer des solutions logicielles spécifiques aux clients afin de faciliter durablement votre quotidien au travail.

Vos avantages :



Efficacité : que vous souhaitiez imprimer, envoyer ou archiver des documents volumineux, le P-5536i MFP effectue toutes les tâches en un tour de main. Il imprime et copie à une vitesse de 55 pages A4 par minute et numérise même jusqu'à 120 pages par minute en mode recto verso. Le chargeur de documents de série avec double balayage peut également traiter plus de 100 documents en une seule opération grâce à la fonction de numérisation continue.



Mobilité : l'application Mobile Print pour les appareils mobiles compatibles avec Android et Apple iOS vous permet d'effectuer des impressions et numérisations depuis un smartphone ou une tablette. La carte WLAN en option prend également en charge le protocole AirPrint d'Apple ainsi que Wi-Fi Direct. Bien entendu, vous pouvez également intégrer ce système à votre réseau ou l'exploiter via une connexion USB de manière traditionnelle.



Sécurité : Ce système d'impression protège efficacement vos données sensibles contre les accès non autorisés, que ce soit avec la fonction « Impression privée » permettant d'attribuer un mot de passe à des travaux d'impression ou le système d'authentification par carte* permettant d'identifier chaque utilisateur. Si le système est équipé d'un disque dur en option, le Data Security Kit* protège les données qui y sont stockées conformément aux normes de sécurité internationales.



Polyvalence : l'équipement de série, comprenant un chargeur de documents avec double balayage et un magasin universel de 500 feuilles, peut être complété à tout moment. Jusqu'à quatre magasins de 500 feuilles en option ainsi qu'un plateau de sortie supplémentaire de 250 feuilles et un agrafage manuel allant jusqu'à 20 feuilles sont à disposition. Vous pouvez ainsi réaliser des travaux d'impression importants de manière rapide et professionnelle. Le Scan Extension Kit* pour la création de fichiers PDF indexables vient couronner le tout.



P-5536i MFP

Système multifonction

Copier / Imprimer / Scanner / Faxer

A4

P-5536i MFP

Caractéristiques techniques

Générales

Type	Appareil de bureau
Fonctions	P-5536i MFP : Copie, impression, numérisation, fax
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A4 via la vitre d'exposition
Chargeur de documents	100 feuilles avec numérisation recto verso, A6R-A4, 50-120 g/m ² (en série)
Vitesse de copie/ d'impression	max. 55 pages A4/min., recto verso : max. 39,5 pages A4/min.
1ère page	4,9 secondes (impression), 8 secondes (copie)*
Préchauffage	25 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256
Alimentation papier	1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4, min. 140 x 148 mm, max. 216 x 356 mm), bypass 100 feuilles (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm]), bannière max 915 mm [longeur]
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m ² , bypass 60-220 g/m ² , recto verso 60-120 g/m ²
Sortie papier	500 feuilles A4 (face vers le bas), 250 feuilles A4 (face vers le haut avec PT-320)
Mémoire système	1 Go RAM, (max. 3 Go RAM), 32/128 GB SSD**
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile en couleur (17,8 cm), unité recto verso, gestion des travaux, favoris (programmes), copie carte ID, un scan - plusieurs copies, numérisation continue, suppression des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, mode silencieux (mode mi-vitesse), 100 centres de coût

Dimensions/Poids

Dimensions	590 x 480 x 495 mm (H x L x P)
Poids	env. 24,1 kg

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50 Hz
Consommation	env. 1 271 W max., env. 711 W en cours de fonctionnement, env. 54 W en mode stand-by, env. 0,5 W en mode veille, valeur TEC : 2,9 kWh/semaine

Environnement (suite)

Niveau sonore	env. 54,7 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 25,8 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE
Système d'impression	
Type	Intégré
Formats d'impression	A6R-A4
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Processeur	ARM Cortex-A9, 1,2 GHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulations	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM ProPrinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Fonctions	Impression depuis une clé USB, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre, impression WSD/internet, Mobile Print/Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Système de numérisation

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A4
Vitesse de numérisation	n/b : max. 60/120 originaux A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi, couleur : max. 40/80 originaux A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, optimisé pour l'OCR
Formats de fichier	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation, XPS, Open XPS, MS Office/ fichiers PDF indexables dès la numérisation**
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016

Système de numérisation (suite)

Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, authentification SMTP, LDAP
Fax	
Compatibilité	Super G3
Format original	max. A4
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
Mémoire télécopieur	8 Mo (3,5 Mo mémoire images)
Numéros abrégés	200 numéros
Touche unique	100 numéros
Groupe de diffusion	50 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé

Options

Alimentation papier	max. 4 x PF-3110 (magasin universel de 500 feuilles [A5R-A4, 60-120 g/m ²])
Finisher	MS-5100 B agrafage manuel (max. 20 feuilles)
Divers	PT-320 plateau de sortie (250 feuilles, face vers le haut), Data Security Kit (E), Scan Extension Kit (A)***, Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (10), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-36 ou IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32 Go), HD-7 SSD (128 Go), cabin n°79 (haut), cabin n°80 (bas)

*Selon les conditions de fonctionnement.

**optionnel

***mémoire additionnelle nécessaire

Mémoire additionnelle nécessaire pour l'utilisation des fonctions HyPAS.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.



Google Cloud Print Ready
HyPAS



TA Triumph-Adler

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

www.triumph-adler.fr

TATriumph-Adler
The Document Business
CONSULTING REALISATION EFFICIENCY